



特征

对应复合式生产需求,节省空间的DELVO诞生了!

- 业界最小・最轻量。
- 关闭离合器时,有哒哒声(不对应低冲击性能)。
- 采用接地式批嘴构造。
- 适用于静电规格EN100015-1。
- 新杆采用。
- 减少批嘴晃动。
- 低电压,无控制器

特长

セル生産ニーズに応え省スペースデルボが誕生!

- 業界最小・最轻量。
- クラッチが切れたときのクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。
- ビットアース構造採用。
- 静电規格EN100015-1に適合。
- 新レバー採用。
- ビット振れ低減(従来製品比)。
- 低電圧トランスレスコントローラ。

规格/仕様

| 型号/型式 | DLV5820C | DLV5820HC | DLV5840C |
|--------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 起动手法/スタート方式 | 杠杆起动手法/レバースタート | | |
| 输入电压/入力電圧 | 从专用控制器供给/専用コントローラから供給 | | |
| 扭矩调整/トルク調整 | 无级/無段階 | | |
| 扭矩/トルク Nm(kgf·cm) | 0.02~0.20 (0.2~2.0) | | 0.15~0.40 (1.5~4.0) |
| 空转速度/無負荷回転速度 min ⁻¹ | 750 | 1,000 | 600 |
| 功率消耗/消費電力 W | 10 | | |
| 螺钉尺寸 机用螺钉/小ねじ 適合ねじ mm | 1.0~2.3 | | 1.6~2.6 |
| | 1.0~2.0 | | 1.4~2.3 |
| 批嘴类型/適合ビット mm | | | |
| 质量/質量 kg | 0.23 | | |
| 适合的线的长/適合コード長 | 1.5(带连接器/コネクタ付) | | |
| 批嘴接地/ビットアース | 有/有り | | |
| 型号/型式 | DLC0250E | | |
| 输入电压/入力電圧 | 100 V AC, 50/60 Hz | | |
| 机能/機能 | 自动停止/オートストップ 批嘴接地连接(内置1MΩ安全电阻)/ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵) | | |
| 质量/質量 kg | 0.3 | | |
| 电源插头/電源プラグ | 接地附着 3P插头(UL插头)源插头/アース付 3Pプラグ(ULプラグ) | | |
| 箱质地/ケース材質 | 使用防电材料/帯電防止材料使用 | | |

※DLC0350GC也可以使用/DLC0350GCでも使用可能
 ※DLC0250E不是CCC认证对象商品。/DLC0250EはCCC認証対象外です。

标准附件/標準付属品

| No. | DLV5820 | DLV5820H | DLV5840 |
|---|---------|----------|---------|
| 批嘴 No.0 x 1.8 x 44 No.0 x 2.5 x 44 No.1 x 4 x 44 | 1 | 1 | - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | - | - | 1 |
| 吊环/吊り金具 | 1 | 1 | 1 |
| 连接线/接続コード 1.5m | 1 | 1 | 1 |
| 箱质地(银色)/ケース材質(銀色) | 1 | - | - |

另售品/別売品



弹簧(特别订购)
スプリング(特注品)

卷线(特别订购)
カールコード(特注品)

外形尺寸图/外觀寸法図

单位/單位: mm

